

Inliner-Verschleißmaschine

Zum Verschließen von Foliensäcken und Inlinern, die in Hobbocks und Fässern bis zu 200Liter eingestellt sind. Mit Begasungs-Einrichtung für Edelgasfüllung und Absaugung zur Volumenreduzierung. ➔ Andere Varianten dieser Maschine mit veränderten Dimensionen und geänderten Leistungsdaten auf Anfrage.



Serie ILV-F

Abmessungen

Plattform Breite:	1000 mm
Plattform Tiefe + Ausleger:	1200 mm
Maschinen Höhe:	2000 mm
Gewicht:	270 kg

Versorgung

Versorgung elektrisch:	230V / 50-60Hz
Vorsicherung:	16A Träge
Leistung:	2kW
Schutzart Elektrotechnik:	IP54
Schweißspannung:	SELV

Weitere Medien

Druckluft:	6 bar
Begasung:	Kundenspezifisch

Schweißdaten

Schweißnahtlänge:	1000 mm
Schweißnahtbreite:	2x 4 mm
Schweißbackenöffnung:	40 mm
Schweißungen mit:	PE-Folien Verbundfolien
Zeit Schweißung:	Einstellbar
Zeit Kühlen:	Einstellbar
Zeit Begasung:	Einstellbar
Zeit Absaugung:	Einstellbar zus. Tippbetrieb

Weitere technische Merkmale:

- Fahrbare Maschinenplattform, direktes Anfahren mit Palette ist möglich
- Zweihand-Auslösung der Schweißung
- Bedienung durch nur einen Werker
- Alle Parameter über Bedienterminal an SPS-Steuerung veränderbar
- Reduziertes Verpackungsvolumen, ein Luft-/Edelgaspolster kann belassen werden
- Pneumatisch höhenverstellbarer Schweißkopf
(Fährt nach abgeschlossener Schweißung automatisch Grundposition an)
- Abstand Schweißbacken zur Maschinensäule: 370mm
- Abstand Schweißbacken zur Bodenfläche: 1040/1200mm

- Einfache Handhabung
- Fahrbare Maschinenplattform
- Anfahren direkt mit Palette ist möglich
- Zweihand-Auslösung der Schweißung
- Bedienung durch nur einen Werker
- Alle Prozess-Parameter sind über ein Bedienterminal über die integrierte SPS-Steuerung veränderbar
- Reduziertes Verpackungsvolumen
- Ein Luft-/Edelgaspolster kann auf dem gefüllten Medium belassen werden
- Pneumatisch höhenverstellbarer Schweißkopf (Fährt nach abgeschlossener Schweißung automatisch Grundposition an)
- Die Maschine ist an verschiedenste Kundenwünsche anpassbar!



Herstellerkontakt:

Vogel Elektro- und
Steuerungsanlagen GmbH
Gartenstraße 8
D-76684 Östringen

Tel.: ++49 (0) 7253 / 24445
Fax: ++49 (0) 7253 / 23258
info@firma-vogel.de
www.firma-vogel.de

< Änderungen vorbehalten >